

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 13-BIT-CPR-04**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55**

**Nazwa handlowa: MODBIT 45/80-55, MODBIT 45/80-55 CR, Asfalt modyfikowany 45/80-55 CR,  
Asfalt modyfikowany 45/80-55 WMA**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni przenoszących ruch kołowy**

3. Producent:

**UNIMOT Bitumen Sp. z o.o.**  
**ul. Cypriana Kamila Norwida 2, 80-280 Gdańsk**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

5. a) Norma zharmonizowana: **EN 14023:2010**

b) Jednostka notyfikowana: **Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. nr identyfikacyjny 1434**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                   | Właściwości użytkowe      | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji          | 45-80 [0,1 mm]<br>klasa 4 | EN 14023:2010<br>– rozdział 5.2.2      |
| Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji            | ≥ 55 [°C]<br>klasa 7      | EN 14023:2010<br>– rozdział 5.2.3      |
| Kohezja                                                      | ≥ 3 w 5 [°C]<br>klasa 2   | EN 14023:2010<br>– rozdział 5.2.5      |
| Stalność konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji | ≥ 60 [%]<br>klasa 7       | EN 14023:2010<br>– rozdział 5.2.6      |
| Stalność konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji   | ≤ 8 [°C]<br>klasa 2       | EN 14023:2010<br>– rozdział 5.2.6      |
| Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji                | ≤ -15 [°C]<br>klasa 7     | EN 14023:2010<br>– rozdział 5.2.4      |
| Odkształcenie sprężyste                                      | ≥ 70 [%]<br>klasa 3       | EN 14023:2010<br>– rozdział 5.2.7      |
| Substancje niebezpieczne                                     | NPD                       | EN 14023:2010<br>– rozdział 5.3        |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Michał Szandula**

(imię i nazwisko)

Jasło, 25.04.2025 r.

(miejsce i data)



**UNIMOT**  
BITUMEN  
Dyrektor Produkcji  
**Michał Szandula**  
(podpis)